

90-NT

SONALIKA

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA
12D+12R

FUERTE
MOTOR DE
4 CILINDROS

ALTA
CAPACIDAD
DE LEVANTE

OPCIÓN DE
CARGADOR
FRONTAL

OPCIÓN DE CABINA
DE HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



FUERZA
« PARA EL CAMPO »

90-NT

SONALIKA



CARACTERÍSTICAS

Descripción del modelo	SONALIKA 90-NT
Motor	
Tipo de motor	Motor de 4 cilindros turboalimentado
HP Categoría	90
No. de cilindro	4
Aspiración	Turbo Cargada
Capacidad cúbica (cc)	4087
RPM nominal	2200
Filtro de aire	seco con sensor de obstrucción
Pre calentador integrado	estandar
Par máximo (Nm)	367@1500
silenciador	Bajo el cofre hacia el piso
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12R
Eje Delantero	4WD
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	31.07@2200
Velocidad mínima (Km / Hr)	0.49@2200
Frenos	
Frenos	Inmersos en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	tipo independiente
Bloqueo Diferencial	
Bloqueo diferencial	estándar, operado con el pie
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (rpm)	540 / 540E
Actuación de la toma de fuerza	Mecánico
Dirección	
Dirección	Hidrostática
Eléctrico	
Batería	12V 85AH
Alternador	12V, 90Amps
Toma de corriente para remolques de 7 Pines	Estándar
Hidráulica	
Enganche de 3 puntos	CAT-II
Barras fijas	estándar
Capacidad de elevación hidráulica	2500Kg
Caja de válvulas auxiliar	2DA / 2SA
Barras de elevación	estándar

CARACTERÍSTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	Estándar
Interruptor de seguridad neutral neutral	Estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%)	
Depósito de combustible (Ltr)	71
Radio De Giro	
Sin frenos	3.6
Neumático	
Delantero	8-18
Trasera	14.9-24
DIMENSIÓN Y PESO (+/- 5%)	
Largo del tractor (mm)	4240
Ancho del tractor (mm)	1475
Altura del tractor (mm)	2390
Longitud de centro de rin delantero al trasero (mm)	2306
Altura mínima en los ejes	265
Trocha en llantas delanteras (mm)	1150
Trocha en llantas traseras (mm)	1082
Distancia entre mandos finales delantero/trasero	1155mm-892mm
Otros	
Indicador indicador de combustible	estándar
Gancho delantero Sí, incorporado en	elcontrapeso frontal
Contrapesos delanteros y traseros estándar. Lastre	Delantero 72kg base WT 31x6kg Contrapeso delantero
Barra de remolque	tiro oscilante
ROPS	Estándar
Características Opcionales	
Cabina	HVAC / Calentador de cabina (opcional)
Guardabarros delantero	Estándar
Freno de remolque	Hidráulico/Neumático

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

