

26 HST

SONALIKA



FUERZA

« PARA EL CAMPO »

26 HST

SONALIKA



CARACTERÍSTICAS	
MOTOR	
Tipo de Motor	Motor Mitsubishi 3 Cilindros Diesel
Categoría HP	26
No de Cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada (cc)	1319
RPM Clasificado (+/-25mm)	2500
Filtro de Aire	Seco con sensor de obstrucción
Encendido en frío	Estándar
Torque máximo	76.3
Escape	Silenciador en el compartimento del motor, con descarga descendente.
TRANSMISIÓN	
Conducción	4 WD
Embrague	Húmedo para la Toma de Fuerza (PTO)
Caja de velocidades	Hidrostática
Eje Delantero	4WD
Transmisión	HST (Hidrostatato de 2 etapas)
VELOCIDAD (HACIA ADELANTE)	
Velocidad máxima (Km/Hr)	21.03@2660
Velocidad Mínima (Km/Hr)	3.18 a Bajas Revoluciones 900 erpm, 8.83 a menos de 900 erpm
FRENOS	
Frenos	Sumergidos en aceite
Tipo de actuación	Mecánica
Freno de Mano	Independiente
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	
Bloqueo de diferencial	Si, activado con el pie
TOMA DE FUERZA	
Toma de Fuerza (RPM)	Media 2100 RPM, Trasera 540
Toma de Fuerza (Actuación)	Palanca de selección electrohidráulica/mecánica
DIRECCIÓN	
Dirección	Dirección asistida
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V, 65 Ah
Alternador	12V, 42 Ah
Toma de corriente para remolque de 7 pines	Estándar
HIDRÁULICA	
Enganche de 3 puntos	Cat 1-N
Barras fijas	Cadenas de anclaje
Circuito hidráulico adicional	1 DW
Capacidad de elevación hidráulica	600 Kg
Barras de elevación	Standard
Litro por Minuto (LPM)	16.5

CARACTERÍSTICAS			
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD			
Interruptor de seguridad de embrague	Estándar		
Interruptor de seguridad de la toma de fuerza	Estándar		
Interruptor de seguridad neutral	Estándar		
Capacidad (Ltrs)(+/-5%)			
Depósito de combustible (Ltr)	22		
RADIO DE GIRO			
Sin frenos (m) según los neumáticos estándar	3.05 (RHS), 2.62 (LHS)		
NEUMÁTICOS			
Delanteros	6.00-12		
Traseros	8.30-20		
Dimensión y Peso (+/-5%)			
Peso (Kg)	1235		
Distancia entre ejes (mm)	1570		
Longitud total (mm)	2895		
Ancho total (mm)	1215(max) - 1050(min)		
Altura (mm) hasta ROPS	2325		
Distancia mínima al suelo (mm)	240		
Carril delantero (mm)	885		
Carril trasero (mm)	960		
OTROS			
Indicador de combustible	Estándar		
Gancho de remolque frontal	Estándar		
Contrapesos Delanteros y Traseros con Lastre Estándar	Contrapesos delanteros - 2x15 Kg		
Enganche para remolque	Barra, gancho de remolque (opcional)		
ROPS	Si		
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES			
Opción de Cabina	Si		
Neumáticos			
Agrícola Radial Frente y Trasero	Jardín Frente y Trasero	Industrial Frente y Trasero	GALAXY PRO Frente y Trasero
F: 6.5/80-12 T: 280/70 R18	F: 25x8,50-14 T: 13.60-16	F: 23x8,50-12 T: 33x15,50-16,5	F: 220/55R12 T: 280/70R16
Cargador Frontal		Si, opcional.	

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

