

# 20HP

# SONALIKA

CIRCUITO  
HIDRÁULICO  
AUXILIAR  
1 SA / 1D

MOTOR DE  
3 CILINDROS  
MITSUBISHI

TRANSMISIÓN  
MECÁNICA  
CON VELOCIDAD  
DE PRECISIÓN

COFRE  
MODERNO Y  
ELEGANTE



## FUERZA

« PARA EL CAMPO »

# 20HP

# SONALIKA



CARACTERÍSTICAS	20HP
Descripción del modelo	SONALIKA-GT20
<b>MOTOR</b>	
Tipo de Motor	Mitsubishi de 3 cilindros
Categoría en HP	20
No de cilindros	3
Aspiración	Natural
Capacidad Cúbica (cc)	952
RPM Nominal	2700
Filtro de Aire	Seco con sensor de Obturación
Arranque en frío	Con Pre calentador
Torque Máximo	50 Nm
Silenciador	Bajo el Cofre
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Manejo	4WD
Embrague	Embrague sencillo
Caja de Cambios	6F+2R
Eje delantero	4WD
Transmisión	Engrane Corredizo
<b>VELOCIDAD (HACIA DELANTE)</b>	
Velocidad Máxima (Km/Hr)	15.26 @ 2700 erpm
Velocidad Máxima (Km/Hr)	1.3 @ 2700 erpm
<b>FRENOS</b>	
Frenos	Frenos de Tambor Húmedos
Tipo de Actuación	Mecánica
Freno de Estacionamiento	Independiente
<b>BLOQUEO DE DIFERENCIAL</b>	
Bloqueo de Diferencial	Si, operado con el pie
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
RPM de TDF	540, 540E
Actuación de TDF	Mecánica
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Mecánica
<b>ELÉCTRICOS</b>	
Batería	12V, 65Ah
Alternador	12V, 42Amp
Socket de 7 pines para Traila	Estándar
<b>HIDRÁULICOS</b>	
Enganche de 3 puntos	Cat 1-N
Barras estabilizadoras	Cadenas Ajustadoras
Capacidad de levante hidráulico	500Kg
Circuito Hidráulico Auxiliar	1DA/1SA (opcional)
Barras de Levante	Estándar
Caudal (LMP)	12 Litros por Minuto

CARACTERÍSTICAS	20HP
<b>INTERRUPTORES DE SEGURIDAD</b>	
Interruptor de seguridad de embrague	Si
Interruptor de seguridad de TDF	Si
Interruptor de seguridad de neutral	Si
<b>CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)</b>	
Tanque de combustible	26.5
<b>RADIO DE GIRO</b>	
Sin frenos (m)	2.3
<b>LLANTAS</b>	
Delanteras	5-12
Traseras	8-18
<b>DIMENSIÓN Y PESO (+/-5%)</b>	
Peso	885
Longitud de centro de rin delantero a trasero (mm)	1420
Longitud total (mm)	2710
Ancho Total (mm)	925
Altura (mm) hasta el ROPS	1950
Despeje Mínimo (mm)	220
Trocha frontal (mm)	820
Trocha trasera (mm)	725
<b>OTROS</b>	
Indicador de Combustible	Si
Tirón frontal	Si
Peso delantero y trasero con lastre estándar	Peso muerto delantero 2 x 15k
Enganche de traila	1. Enganche de Horquilla 2. Barra de tiro oscilante
<b>ROPS</b>	Si
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>	
<b>LLANTAS</b>	Jardinera: Frontales: 23x8.50-12 Traseras: 33x15.50-16.5 Industrial: Frontales: 23x8.50-12 Traseras: 33x15.50-16.5
Cargador frontal	Opcional

\* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto estándares.

DEALER STAMP

