

32 EXTRA

SONALIKA



EQUIPADO
CON MOTOR
MITSUBISHI

COFRE
AERODINÁMICO

DOS PARES
DE FAROS
PROYECTORES

CARACTERÍSTICAS
DE SEGURIDAD
REFORZADAS

OPCIÓN DE LLANTAS
AGRÍCOLAS E
INDUSTRIALES



CELEBRANDO
1,000,000
TRACTORES
— GLOBALMENTE —



TOP 10
INDUSTRIA
AGRÍCOLA



**PRESENCIA
GLOBAL**
+120 PAÍSES



**CRECIMIENTO
Y VELOZ EXPANSIÓN**



**RED DE NEGOCIOS
+35 PUNTOS**



**1800 SOCIOS
COMERCIALES**



**+1,100,000
VENTAS**



FUERZA
« PARA EL CAMPO »

32 EXTRA

SONALIKA



CARACTERÍSTICAS	
MOTOR	
Marca de motor	Mitsubishi
Categoría en HP	30
No. DE Cilindros	3
Aspiración	Natural
Capacidad Cúbica (cc)	1318
RPM Nominales (+/-25mm)	3000
Filtro de aire	Seco con sensor de obturación
Arranque en frío	Con precalentadores
Torque máximo (Nm)	82 Nm(±5%) 2000
Silenciador	Bajo el cofre
TRANSMISIÓN	
Manejo	4 WD
Embrague	Embrague sencillo
Caja de cambios	6F + 2R
Eje delantero	4WD
Transmisión	De engrane corredizo
FRENOS	
Frenos	Sumergidos en aceite
Tipo de actuación	Mecánica
Freno de estacionamiento	Tipo enganche
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	
Bloqueo de diferencial	Sí, operado con el pie
TOMA DE FUERZA	
RPM de TDF	540, 1000
Actuación de TDF	Mecánica
DIRECCIÓN	
Dirección	Dirección Hidráulica
ELÉCTRICOS	
Batería	12V, 65 Ah
Alternador	12V, 42 A
Socket de 7 Pines para Traila	Estándar
HIDRÁULICOS	
Enganche de 3 puntos	Cat 1-N
Barras estabilizadoras	Cadenas ajustadoras
Circuito Hidráulico Adicional	1 DA
Capacidad de Levante Hidráulico	600 Kg
Barillaje de levante	Estándar
Caudal (LPM)	14.8 Litros por minuto

CARACTERÍSTICAS			
INTERRUPTORES DE SEGURIDAD			
Seguridad TDF	Estándar		
Interruptor de seguridad neutral	Estándar		
Interruptor de seguridad de embrague	Estándar		
CAPACIDAD (Ltrs)(+/-5%)			
Tanque de combustible	26.5		
RADIO DE GIRO			
Sin frenos (m) con llantas estándar	3,3		
LLANTAS			
Delanteras	7-14		
Traseras	8,3-24		
DIMENSIÓN Y PESO (+/-5%)			
Peso (Kg)	1200		
Longitud de centro de rin delantero a trasero (mm)	1560		
Longitud total (mm)	2725		
Ancho total (mm)	1413		
Altura hasta ROPS (mm)	2100		
Despeje mínimo (mm)	280		
Trocha frontal (mm)	1200		
Trocha trasera (mm)	1202		
OTROS			
Indicador de combustible	Estándar		
Tirón frontal	Estándar		
Peso delantero y trasero con lastre estándar	Opcional		
Enganche de traila	Tirón / Barra opcional		
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES			
Cabina	Opcional		
ROPS	Opcional		
LLANTAS			
RADIAL AGRÍCOLA DELANTERA / TRASERA	JARDINERA: DELANTERA/TRASERA	INDUSTRIAL DELANTERA / TRASERA	DOBLE PROPÓSITO
6,5/80-12 280/70 R18	23x8,50-12 33x15,5-16,5	23x8,50-12 33x15,5-16,5	DELANTERO 220/55 R12 TRASERO 280/70 R16
Cargador Frontal	Opcional		

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto estándares.

DEALER STAMP

