

# WT 90-RX

# SONALIKA

## CABINA

TRANSMISIÓN  
SINCRONIZADA  
12D+12R

FUERTE  
MOTOR DE  
4 CILINDROS

GRAN  
CAPACIDAD  
DE LEVANTE

OPCIÓN DE  
CARGADOR DE  
PARALELOGRAMA

OPCIÓN DE CABINA  
DE HVAC DE SEGURIDAD  
INTEGRADA (OPCIONAL)



# FUERZA

« PARA EL CAMPO »

# WT 90-RX

# SONALIKA



CARACTERÍSTICAS	
Descripción del modelo	Sonalika 90
<b>Motor</b>	
Tipo de motor	Motor de 4 cilindros turboalimentado
HP Categoría	90
No. de cilindros	4
Aspiración	Turbo Cargada
Capacidad cúbica (cc)	4087
RPM nominal	2000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	Con Precalentador
Par máximo (Nm)	360@1300
Silenciador de	escape bajo el cofre Apertura de cofre frontal vertical
<b>Transmisión</b>	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12R
Transmisión	Sincronizada
<b>Velocidad (hacia Adelante)</b>	
Velocidad Máxima (Km / Hr)	32.31@2000
Velocidad mínima (Km / Hr)	1.57@2000
<b>Frenos</b>	
Frenos	Inmersos en aceite
Tipo de accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente
<b>Bloqueo Diferencial</b>	
Bloqueo diferencial	Sí, operado con el pie
<b>Toma de fuerza</b>	
Toma de fuerza (rpm)	540/540E
PTO (Actuación)	Mecánico
<b>Dirección</b>	
Dirección	
<b>Eléctrico</b>	<b>Hidráulica</b>
Batería	12V, 110AH
Alternador	12V, 90Amps
Toma de remolque de siete clavijas	estandar
<b>Sistema Hidraulico</b>	
Enlace de 3 puntos	CAT-II
Barras estabilizadoras	Ajustables
Capacidad de elevación hidráulica	2500Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2SA / 2DA
Barras de elevación	estandar

CARACTERÍSTICAS	
<b>Switch De Seguridad</b>	
Switch de seguridad de embrague	Estandar
Switch de seguridad de toma de fuerza	Estandar
Switch de seguridad de velocidad neutral	Estandar
<b>Capacidades (ltrs)(+/-5%)</b>	
Depósito de combustible (Ltr)	76
<b>Radio De Giro</b>	
Sin frenos (m)	6.13
<b>NEUMÁTICO</b>	
Frente	12.4X24
Trasera	18.4X30
<b>Dimensión Y Peso (+/- 5%)</b>	
Peso (kg)	3255
Longitud de centro de rin delantero al trasero (mm)	2350
Longitud total (mm)	4285
Ancho total (mm)	1980-2085
Altura (mm) hasta ROPS	2775
Min. Distancia al suelo (mm)	390
<b>Trocha en llantas delanteras (mm)</b>	1520-1940
<b>Trocha en llantas traseras (mm)</b>	1500-1900
<b>Otros</b>	1445-1845
Indicador indicador de combustible	Estandar
Gancho delantero	Incorporado en el peso frontal
Pesos delanteros y traseros con estándar. Lastre	Delantero- 30kgX2 y 24kgX4 Trasero- 2X30 kg
Barra de	tiro oscilante
ROPS	Trasero abatible 29110A-1/2
<b>Características Opcionales</b>	
Cabina	HVAC de cabina (opcional)
Guardabarros delantero	Estandar
Freno de remolque	HTB (opcional)

Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

