

WT 105-RX

SONALIKA

TRANSMISIÓN
SINCRONIZADA
12D+12R

FUERTE
MOTOR DE
4 CILINDROS

GRAN
CAPACIDAD
DE LEVANTE

CARACTERÍSTICAS
DE SMART TECH

OPCIÓN DE CABINA
DE HVAC DE SEGURIDAD
INTEGRADA (OPCIONAL)



FUERZA

« PARA EL CAMPO »

WT 105-RX

SONALIKA



CARACTERÍSTICAS

Descripción del modelo	Sonalika 105
Motor	
HP Categoría	105 HP
De cilindros	4
Desplazamiento (cc)	4127
Aspiración	Turbo cargada con CAC (TCIC)
Diámetro / Carrera (mm)	105/118
RPM nominal	2200
Filtro de aire	Tipo seco de tres etapas
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12D + 12 R
Transmisión	Sincronizada
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad máxima (km / h)	31.75 @ 2200 RPM
Velocidad mínima (km / h)	1.70 @2200 RPM
Asiento del conductor	Suspensión mecánica
Frenos	
Frenos	Freno Hidráulico
Tipo de Actuación	Mecánica
Freno de mano	Estándar
Bloqueo Del Diferencial	
Bloqueo	Mecánico
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (RPM)	540/540 E
Toma de fuerza (accionamiento)	Mecánico
Dirección	
Dirección	Hidrostática
Eléctrico	
Batería	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Sistema Hidraulico	
Control de posición	Estándar
Control de sensibilidad automático	Estándar
Enlace de 3 puntos	Estándar
Capacidad de elevación	3,500 Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA

CARACTERÍSTICAS

Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad neutral	Estándar
P.T.O Interruptor de seguridad	Estándar
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%) Aprox	
Depósito de combustible (Ltr)	115
Aceite de Motor (Ltr)	12
Trans + Hidr (Ltr)	44
Radio de giro en (m)	
Sin frenos y con freno	5.65
Neumático	
Neumáticos	Traseros: 18.4 R34 Frente: 14.9 R24
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Peso bruto (kg)	5250
Longitud de centro de rin delantero al trasero (mm)	2376
Longitud total (mm)	4045
Ancho total (mm)	2225
Altura (mm) hasta ROPS	2968
Distancia min al suelo (mm)	488
Trocha en llantas delanteras (mm)	1762
Trocha en llantas traseras (mm)	1724
Otros	
Indicador indicador de combustible	Estándar
Portaplaca con luz	Estándar
Gancho delantero	Estándar
Pesos delanteros y traseros	Frente 31x10 + 72 kg de peso base Trasero 40x2kg
Barra de tiro	Estándar
ROPS	Estándar
Sombra	Estandar (fibra de vidrio)
Características Opcionales	
Neumáticos	Delanteros: 380/85R24 Trasero: 460/85R34
Cabina	Estándar de cabina
Guardabarros delantero	Estándar
Freno de remolque	Hidráulico

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

